

TT 76R

BORU KURTAĞZI AÇMA MAKİNESİ PIPE NOTCHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Metal boru ve profiller için uygun ağız açma
- Erişimi kolay üst kapak ve arka tambur ile taşlama
- 1/2" 'den 2 1/2" 'e kadar kaynak ağızı açabilme
- 30° - 90° için hızlı taşlama ayarı
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir bant zımpara
- Titreşim azaltma standı
- Çift devirli ve çift yönlü motor



TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Appropriate for notching operation of metal pipes and profiles
- Grinding with easy-to-access top cover and back roll
- Notching operation from 1/2" to 2 1/2" pipes
- Quick adjustment for grinding angle 30° - 90°
- Easy and fast change of abrasive belt
- Vibration reduced stand
- Double speed and bidirectional motor

MODEL			TT 76R
Mengene kapasitesi	Clamp capacity	Ømm	16 - 76
Ağız açma kapasitesi	Notching cap.	Ømm	16 - 76
Zımpara ölçüsü	Belt size	mm	100 x 2000
Motor gücü	Motor power	kW/V	2,4-3/380
Uzunluk	Length	mm	1250
Genişlik	Width	mm	700
Yükseklik	Height	mm	1150
Ağırlık	Weight	kg	200



- ▶ Ø19, Ø21, Ø25, Ø32, Ø38, Ø42, Ø48, Ø52, Ø60, Ø76 standart tambur
- ▶ Ø19, Ø21, Ø25, Ø32, Ø38, Ø42, Ø48, Ø52, Ø60, Ø76 rolls standard



TT 140

BORU KURTAĞZI AÇMA MAKİNESİ PIPE NOTCHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM


- İşleme tamburu sayesinde boru ve profil çapına göre uygun ağız açabilme
- Dönerli mengene sayesinde 50°'ye kadar açılı ağız açabilme
- Aşındırıcı zımpara kolay ve hızlı değiştirilebilir
- Yatabilir gövde sayesinde boru yüzeyine kurtağzi açabilme
- Mengene sağ - sol ve ileri - geri hareket özelliği (Rulmanlı sistem)
- Çift devirli motor



TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Capability of notching operation for section and pipe under the favour of different diameter of front rolls
- Provides notching operation up to 50° angle through the vice
- Abrasive belt easy and fast changeable
- Capability of notching operation on the surface of the pipe through the horizontal move of the body
- Vice movement to right - left ,forward and back with bearing system
- Double speed motor

MODEL		TT 140	
Mengene kapasitesi	Clamp capacity	Ømm	40 - 140
Bant ölçüleri	Belt size	mm	150 x 2000
Motor gücü	Motor power	kW/V	3/380
Devir (Çift)	Speed (Double)	rpm	1400, 2800
Uzunluk	Length	mm	1600
Genişlik	Width	mm	910
Yükseklik	Height	mm	1360
Ağırlık	Weight	kg	360
Standart malafalar	Standard rolls	Ø	76. 90. 114



YATAY ÇALIŞMA POZİSYONU
HORIZONTAL WORKING POSITION