

RM/RS/RST

MOTORLU VE MANUEL 3 TOPLU SİLİNDİR MAKİNALARI MOTORIZED AND MANUAL 3 ROLLS PLATE BENDING MACHINES



RS 1270x90

- RS manuel - kollu
- Model RS is manual by hand

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Zincir tahrikli tek Redüktörle ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller (RM)
- Döküm ana gövdeler
- Hareketli Ayak Pedallı Kumanda Paneli (RM)
- Topların sonunda tel kıvrıma kanalları
- RM modellerinde frenli motorla hassas kıvrım yapabilmek özelliği
- AB Güvenlik Direktiflerine uygun (CE Markası)

ÖZEL DONANIM

- Aşağı yukarı motor hareketli arka top
- Motorlu arka top için dijital gösterge
- Sertleştirilmiş miller
- Kapalı tip alt kapak saclar

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Top and bottom rolls powered by a single Gearbox and gear system (RM)
- Cast Iron Main Frames
- Mobile Control Panel by foot pedal on RM models
- Wire grooves at the end of the rolls
- Precision Bending with Brake Motor on RM models
- Built according to EC Safety Directives (CE Mark)

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Motorised back roll adjustment
- Digital readout for rear roll
- Induction hardened rolls
- Optional full closed sheet covers



RM 1550x90

- RM motorlu
- Model RM is motorised



RST 1270x86

- RST 1270x86x2.5 mm Takviyeli Silindir Makinası Motorlu, Panolu ve Pedallı
- RST 1270x86x2.5 mm Reinforced Cylinder Machine Motorized, with Panel and Pedal



RM/RS/RST	Kıvrma uzunluğu Usefull length	Kıvrma kapasitesi Bending capacity	Top çapları Ø Roll diameters Ø	Dönme hızı Roll speed	Motor gücü Motor power	Tel kanalı ölçüleri Wire grooves dia.	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Ağırlık Weight
MODEL	mm	mm	mm	m/min. (dk.)	kw	mm	mm	mm	mm	kg
RM 1050 x 90	1050	3.0	90	6	1.1	4/7/10	1630	700	1200	480
RM 1270 x 90	1270	2.5	90	6	1.1	4/7/10	1850	700	1200	520
RM 1550 x 90	1550	2.0	90	6	1.5	4/7/10	2130	700	1200	580
RM 2050 x 95	2050	1.5	95	6	1.5	4/7/10	2630	700	1200	715
RS 1050 x 90	1050	3.0	90	--	--	4/7/10	2080	700	1250	410
RS 1270 x 90	1270	2.5	90	--	--	4/7/10	2300	700	1250	450
RS 1550 x 90	1550	2.0	90	--	--	4/7/10	2580	700	1250	560
RS 2050 x 95	2050	1.5	95	--	--	4/7/10	3080	700	1250	650
RST 1270 x 86	1250	2.5	86	12	1.5	--	1800	700	1250	490
RST 1270 x 86	1250	2.5	86	--	--	--	2200	700	1250	425
RST 1550 x 86	1550	2.0	86	12	1.5	--	2100	700	1250	520
RST 1550 x 86	1550	2.5	86	--	--	--	2500	700	1250	460